



noraplan[®] sentica

nora[®]
by Interface[®]

noraplan[®] sentica

EN

Feel-good flooring for every space

Set the perfect tone with noraplan sentica, offering 38 harmonious colours and a tone-on-tone granular design. This durable rubber flooring blends comfort, style, and technical versatility, with acoustic and electrostatic options. Ideal for high-traffic areas, it ensures lasting elegance and well-being in any interior.

DE

Ein Boden, der Wohlbefinden schafft

noraplan sentica ist die perfekte Verbindung von Design, Komfort und Sicherheit. Das System aus 38 harmonischen Farben in einem Ton-in-Ton Granulatdesign umfasst Akustiklösungen bis ESD-Schutz. Der langlebige Kautschukbelag ist ideal geeignet für stark beanspruchte Bereiche und sorgt für das rundum gute Gefühl, an alles gedacht zu haben.

FR

Un revêtement de sol du bien-être pour tous les espaces

Donnez le ton parfait avec noraplan sentica, offrant 38 couleurs harmonieuses et un design aux granules ton sur ton. Ce revêtement de sol durable en caoutchouc allie confort, style et polyvalence technique, avec des options acoustiques et électrostatiques. Idéal pour les zones à fort trafic, il assure une élégance et un bien-être durables dans n'importe quel intérieur.

NL

Feel-Good vloeren voor elke ruimte

Zet de perfecte toon met noraplan sentica, dat 38 harmonieuze kleuren en een ton-sur-ton granulaat design biedt. Deze duurzame rubber vloer combineert comfort, stijl en technische veelzijdigheid met akoestische en elektrostatische opties. Ideaal voor druk belopen ruimtes en zorgt voor duurzame elegantie en welzijn in elk interieur.

ES

Pavimentos que inspiran bienestar para cualquier espacio

Crea el ambiente perfecto con noraplan sentica, que ofrece 38 colores armoniosos y un diseño granular tono sobre tono. Este revestimiento de caucho combina comodidad, estilo y versatilidad técnica, con opciones acústicas y electrostáticas. Ideal para áreas de alto tránsito, garantiza elegancia duradera y bienestar en cualquier interior.



noraplan **sentica**



noraplan **sentica**



Smooth surface / Glatte Oberfläche / Surface lisse / Glad oppervlak / Superficie lisa
Art. 1700 noraplan sentica ~2.0 mm
~1.22 m x 15.0 m
Art. 2700 noraplan sentica ~2.0 mm
~610 mm x 610 mm
15 = 5.58 m² in one carton / im Karton / en carton / per karton / por caja

Art. 1701 noraplan sentica ~3.0 mm
~1.22 m x 12.0 m
Art. 2701 noraplan sentica ~3.0 mm
~610 mm x 610 mm
10 = 3.72 m² in one carton / im Karton / en carton / per karton / por caja

- EN

nora profile connection dimension: A + U (2 mm), D + U (3 mm). Slip resistant: R9.
Custom colours are available on request. Please ask for minimum quantities and delivery times.
- DE

nora Profil-Anschlussmaß: A + U (2 mm), D + U (3 mm). Rutschhemmend: R9.
Sonderfarben auf Anfrage möglich. Bitte fragen Sie nach Mindestmengen und Lieferzeiten.
- FR

Épaisseur de raccord des profilés nora : A + U (2 mm), D + U (3 mm). Antidérapant : R9.
Des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande. Veuillez vous renseigner sur les quantités minimales et les délais de livraison.
- NL

nora profiel-aansluitmaat: A + U (2 mm), D + U (3 mm). Slipbestendig: R9.
Kleuren op maat zijn beschikbaar op aanvraag. Vraag naar de minimumhoeveelheden en levertijden.
- ES

Dimensiones de conexión perfiles nora: A + U (2 mm), D + U (3 mm). Antideslizante: R9.
También ofrecemos colores especiales bajo pedido. Pregunta las cantidades mínimas y tiempos de entrega.

noraplan **sentica nTx**



Smooth surface / Glatte Oberfläche / Surface lisse / Glad oppervlak / Superficie lisa
Art. 182C noraplan sentica nTx ~2.1 mm
~1.22 m x 15.0 m

- EN

nora nTx is a floor covering with adhesive backing, offering a quick and clean installation for immediate use.
nora profile connection dimension: A + U. Slip resistant: R9.
Additional information on nora nTx can also be found at www.nora.com/ntx.
- DE

nora nTx ist ein Bodenbelag mit selbstklebender Rückseite, für eine schnelle und saubere Verlegung und sofortige Nutzung.
nora Profil-Anschlussmaß: A + U. Rutschhemmend: R9.
Weitere Informationen zu nora nTx finden Sie auch unter www.nora.com/ntx.
- FR

nora nTx est un revêtement de sol à envers auto-adhésif pour permettre une utilisation immédiate avec une pose rapide et propre. Épaisseur de raccord des profilés nora : A + U. Antidérapant : R9.
Des informations supplémentaires sur le nora nTx sont également disponibles sur www.nora.com/ntx.
- NL

nora nTx is een vloerbedekking met zelfklevende achterkant, die snel en schoon kan worden gelegd voor onmiddellijk gebruik. nora profiel-aansluitmaat: A + U. Slipbestendig: R9.
Meer informatie over nora nTx kunt u ook lezen op www.nora.com/ntx.
- ES

nora nTx es un revestimiento de suelo con soporte adhesivo, diseñado para una instalación rápida y limpia, permitiendo su uso inmediato. Dimensiones de conexión perfiles nora: A + U. Antideslizante: R9.
Puedes encontrar información adicional sobre nora nTx en www.nora.com/ntx.



noraplan **sentica acoustic**

Smooth surface / Glatte Oberfläche / Surface lisse /
Glad oppervlak / Superficie lisa
Art. 1705* noraplan sentica acoustic ~4.0 mm
 ~1.22 m x 12.0 m



- EN** For high footfall sound absorption with a footfall sound absorption improvement of 20 dB.
nora profile connection dimension: F + U. Slip resistant: R9.
Note: noraplan acoustic floorings must be sealed with nora hot welding rod.
* Minor deviations in chip distribution are possible. Please request an individual colour sample if needed.
- DE** Für hohen Trittschallschutz mit einem Trittschallverbesserungsmaß von 20 dB.
nora Profil-Anschlussmaß: F + U. Rutschhemmend: R9.
Hinweis: noraplan acoustic Beläge müssen mit der nora Thermoschnur verfugt werden.
* Geringfügige Unterschiede in der Chipverteilung sind möglich. Bitte fordern Sie bei Bedarf ein Farbeinzelmuster an.
- FR** Pour une isolation phonique élevée aux bruits d'impact et une mesure de l'isolation phonique aux bruits d'impact de 20 dB.
Épaisseur de raccord des profilés nora : F + U. Antidérapant : R9.
Remarque : Les revêtements noraplan acoustic doivent être vulcanisés au moyen du cordon thermique nora.
* De légères différences dans la répartition des chips sont possibles. En cas de besoin, veuillez demander des échantillons de couleur individuels.
- NL** Voor een hoge contactgeluiddemping met een verbetering van de geluidsabsorptie door voetstappen van 20 dB.
nora profiel-aansluitmaat: F + U. Slipbestendig: R9.
Opmerking: noraplan akoestische vloeren moeten worden verzegeld met nora hete lasdraad.
* Kleine afwijkingen in de granulaatverdeling zijn mogelijk. Vraag indien nodig een individueel kleurmonster aan.
- ES** Para elevada absorción del ruido de la pisada con un nivel de 20 dB.
Dimensiones de conexión perfiles nora: F + U. Antideslizante: R9.
Nota: Los pisos noraplan acoustic deben instalarse con el cordón sellador en caliente nora.
* Son posibles pequeñas diferencias en la distribución de los gránulos. Por favor, en caso necesario, pide una muestra individual de colores.



noraplan **sentica ed** ⚡

Smooth surface / Glatte Oberfläche / Surface lisse /
Glad oppervlak / Superficie lisa

Art. 1702* noraplan sentica ed ~2.0 mm

🌀 ~1.22 m x 15.0 m


Art. 2702* noraplan sentica ed ~2.0 mm

□ ~610 mm x 610 mm

15 □ = 5.58 m² in one carton / im Karton / en carton / per karton / por caja

Art. 1703* noraplan sentica ed ~3.0 mm

🌀 ~1.22 m x 12.0 m



EN For optimum ESD protection of electronic devices and equipment. Protection against electrical shock.
Resists most oils and greases.
nora profile connection dimension: A + U (2 mm), D + U (3 mm) . Slip resistant: R9.

Note: The colours 6504, 6505 and 6508 are only recommended for areas with a low incidence of stains and dirt (e.g. not for OP theatres or intensively frequented areas).
noraplan ed floorings must be treated with the nora joint-sealing compound.

* Minor deviations in chip distribution are possible. Please request an individual colour sample if needed.

DE Für optimalen ESD-Schutz von elektronischen Bauelementen, Baugruppen und Geräten. Schutz gegen den elektrischen Schlag. Weitgehend beständig gegen Öle und Fette.
nora Profil-Anschlussmaß: A + U (2 mm), D + U (3 mm). Rutschhemmend: R9.

Hinweis: Die Farben 6504, 6505 und 6508 empfehlen wir nur für Bereiche mit geringem Fleck- und Schmutzaufkommen (z.B. nicht für OP- und Intensivbereiche).
noraplan ed Beläge müssen mit der nora Fugenmasse verfugt werden.

* Geringfügige Unterschiede in der Chipverteilung sind möglich. Bitte fordern Sie bei Bedarf ein Farbeinzelmuster an.

FR Pour une protection optimum des dispositifs et équipements sensibles aux décharges électrostatiques.
Protection contre les chocs électriques. Résiste à la plupart des huiles et des graisses.
Épaisseur de raccord des profilés nora : A + U (2 mm), D + U (3 mm). Antidérapant : R9.

Remarque : Les coloris 6504, 6505 et 6508 ne sont recommandés que pour les locaux peu exposés aux taches et à la saleté (ils ne le sont pas pour les blocs opératoires et les services d'urgence par exemple). Les revêtements noraplan ed doivent être vulcanisés avec de la pâte de vulcanisation nora.

* De légères différences dans la répartition des chips sont possibles. En cas de besoin, veuillez demander des échantillons de couleur individuels.

NL Voor een optimale ESD beveiliging van verhoogde vloerelementen, computerruimtes, ok's en andere hoogtechnische gebieden c.q. ruimtes. Beveiliging tegen elektrische doorslag. Bestand tegen de meeste oliën en vetten.
nora profiel-aansluitmaat: A + U (2 mm), D + U (3 mm). Slipbestendig: R9.

Opmerking: Wij adviseren om de kleuren 6504, 6505 en 6508 alleen toe te passen in ruimtes die niet snel vuil worden (bv. niet in operatiekamers en op intensive care afdelingen). noraplan ed vloerbedekkingen moeten worden gevoegd met nora voegpasta.

* Kleine afwijkingen in de granulaatverdeling zijn mogelijk. Vraag indien nodig een individueel kleurmonster aan.

ES Para una protección ideal de descarga electrostática de elementos electrónicos, grupos constructivos y aparatos.
Protección de descargas eléctricas. Resistente a la mayoría de los aceites y las grasas.
Dimensiones de conexión perfiles nora: A + U (2 mm), D + U (3 mm). Antideslizante: R9.

Nota: Los colores 6504, 6505 y 6508 se recomiendan únicamente para espacios en que no suelen presentarse manchas y suciedad (es decir, no se recomiendan para salas de cirugía o cuidados intensivos). Los pavimentos noraplan ed deben instalarse con el compuesto sellador en frío nora.

* Son posibles pequeñas diferencias en la distribución de los gránulos. Por favor, en caso necesario, pide una muestra individual de colores.

nora **accessories**




EN
Accessory range made of rubber matched to suit noraplan floor coverings. Easy to clean, suitable for areas with high hygienic requirements. The materials are impact- and shock-resistant, do not contain any phthalate plasticizers and retain their functional reliability on a lasting basis.

DE
Auf noraplan Bodenbeläge abgestimmtes Zubehör aus Kautschuk. Leicht zu reinigen, für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen. Die Materialien sind schlag- und stoßfest, enthalten keine Phthalat-Weichmacher und bleiben dauerhaft funktionssicher.

FR
Programme d'accessoires en caoutchouc assortis aux revêtements noraplan. Nettoyage facile, pour les zones à exigences hygiéniques élevées. Les matériaux résistent aux chocs, ne contiennent pas de phtalates plastifiants et gardent leurs qualités fonctionnelles dans le temps.

NL
Assortiment accessoires van rubber, afgestemd op noraplan vloerbedekkingen. Gemakkelijk te reinigen, geschikt voor ruimtes met hoge hygiënische eisen. De materialen zijn slag- en stootvast, bevatten geen ftalaatweekmakers en behouden hun functionele betrouwbaarheid op een duurzame basis.

ES
Accesorios de caucho adaptados a pavimentos noraplan. Fáciles de limpiar, para áreas con elevadas exigencias de higiene. Los materiales son resistentes a golpes y choques, no contienen plastificantes de ftalatos y conservan su funcionalidad de forma duradera.



EN
① Skirting outer angle **SA 7002 A · SA 7002 D** Delivered as: pieces
② Skirting **S 3003 A · S 3003 D** Delivered as: in rolls of 10 r.m.
③ Skirting inner angle **SI 7001 A · SI 7001 D** Delivered as: pieces
Connection dimensions:
A = ~2,1 mm
D = ~3,1 mm


DE
① Sockelleisten Außenwinkel **SA 7002 A · SA 7002 D** Liefereinheit: stückweise
② Sockelleiste **S 3003 A · S 3003 D** Liefereinheit: Rollen à 10 lfm
③ Sockelleisten Innenwinkel **SI 7001 A · SI 7001 D** Liefereinheit: stückweise
Anschlussmaße:
A = ~2,1 mm
D = ~3,1 mm

FR
① Plinthe à angle sortant **SA 7002 A · SA 7002 D** Unité de livraison : par pièce
② Plinthe à gorge **S 3003 A · S 3003 D** Unité de livraison : en rouleaux de 10 ml
③ Plinthe à angle rentrant **SI 7001 A · SI 7001 D** Unité de livraison : par pièce
Epaisseurs de raccord :
A = ~2,1 mm
D = ~3,1 mm


NL
① Plint met buitenhoek **SA 7002 A · SA 7002 D** Leveringseenheid: per stuk
② Plint **S 3003 A · S 3003 D** Leveringseenheid: in rollen van 10 strekkende meter
③ Plint met binnenhoek **SI 7001 A · SI 7001 D** Leveringseenheid: per stuk
Aansluitmaten:
A = ~2,1 mm
D = ~3,1 mm

ES
① Zócalos en ángulos exteriores **SA 7002 A · SA 7002 D** Unidades de suministro: piezas
② Zócalo **S 3003 A · S 3003 D** Unidades de suministro: rollos de 10 m.l.
③ Zócalos en ángulos interiores **SI 7001 A · SI 7001 D** Unidades de suministro: piezas
Dimensiones de conexión:
A = ~2,1 mm
D = ~3,1 mm

nora accessories




EN	DE	FR	NL	ES
nora skirtings	nora Sockelleisten	Plinthes droites nora	nora plinten	Zócalos nora
S 1023 U / S 1024 U	S 1023 U / S 1024 U	S 1023 U / S 1024 U	S 1023 U / S 1024 U	S 1023 U / S 1024 U
Delivered as: in rolls of 10 r.m.	Liefereinheit: Rollen à 10 lfm	Unité de livraison : en rouleaux de 10 ml	Leveringseenheid: in rollen van 10 m1	Unidades de suministro: rollos de 10 m.l.
Connection dimensions	Anschlussmaße	Epaisseurs de raccord	Aansluitmaten	Dimensiones de conexión
U = universal	U = universal	U = universel	U = universeel	U = universal



EN	DE	FR	NL	ES
nora cushioned-edge profile	nora Hohlkehlprofil	Profilé à gorge creuse	nora hulpprofiel	Subida del rodapié
H 9010	H 9010	H 9010	H 9010	nora H 9010
Delivered as: 5 rolls of 10 r.m.	Liefereinheit: 5 Rollen à 10 lfm	Unité de livraison : 5 rouleaux de 10 ml	Leveringseenheid: 5 rollen van 10 m1	Unidades de suministro: 5 rollos de 10 m.l.

nora® accessories colour range / Farbpalette nora® Zubehör / Palette de coloris d'accessoires nora® / nora® accessoires kleurenassortiment / Gama de colores accesorios nora®

Colours Farben Coloris Kleuren Colores noraplan® sentica	nora® skirtings nora® Sockelleisten Plinthes droites nora® nora® plinten Zócalos nora®		nora® skirtings and skirting angles nora® Sockelleisten und Sockelleistenwinkel Plinthes à gorge et plinthes d'angles nora® nora® plinten en hoekplinten Zócalos nora® y zócalos en ángulo nora®			nora® joint sealing compound nora® Fugenmasse Pâte de vulcanisation nora® nora® voegpasta Compuesto sellador en frío nora®	nora® hot welding rod nora® Thermoschnur Cordon thermique nora® nora® lasdraad Cordón sellador en caliente nora®
	S 1023 U	S 1024 U	SA 7002 A/D	S 3003 A/D	SI 7001 A/D		
							
6500	•					•	•
6501	•					•	•
6502	6178*					•	6178*
6503		•				•	•
6504	•		•			•	•
6505	•					•	•
6506		•				•	•
6507		•				•	•
6508		•	•			•	•
6509		•	•			•	•
6510	•					•	•
6511	•					•	•
6512	•					•	•
6513		•	•			•	•
6514	•					•	•
6515	•					•	•
6516		•				•	•
6517		•	•			•	•
6518	•					•	•
6519	•					•	•
6520	7102*					•	•
6521		0882	0882			0882	0257*
6522		•				2226	•
6523		•				•	6331
6524	2454*					•	•
6525		•				•	•
6526		2666				2666	2666
6527						•	•
6528	•					•	•
6529	•		•			•	•
6530	•		•			•	7065*
6531		4877				4877	2939
6532	•					•	•
6533	2962					2962	2962
6534						•	•
6535		2925				•	2925
6536						•	•
6537						•	2848

EN	DE	FR	NL	ES
* Not exactly matching the base colour, nora systems recommendation	* Nicht exakt passend zur Grundfarbe, nora systems Empfehlung	* Pas exactement adaptée à la couleur de base, recommandation de nora systems	* Niet precies passend bij de basiskleur, aanbeveling door nora systems	* No coincide exactamente con el color básico, recomendación nora systems
• Colour matching the base colour	• Farbe zur Grundfarbe passend	• Couleur adaptée à la couleur de base	• Kleur passend bij de basiskleur	• Color coincidente con el color básico

Eco labels, Memberships and Certifications

EN
Eco labels
Valid for noraplan sentica.
Further information at www.nora.com/certificates

DE
Umweltzeichen
Gültig für noraplan sentica.
Weitere Informationen unter www.nora.com/certificates

FR
Écolabels
Valable pour noraplan sentica.
Plus d'informations sur www.nora.com/certificates

NL
Milieukeurmerken
Geldig voor noraplan sentica.
Meer informatie op www.nora.com/certificates

ES
Etiquetas ecológicas
Válido para noraplan sentica.
Más información en www.nora.com/certificates



Memberships and certifications / Mitgliedschaften und Zertifizierungen /
Adhésions et certifications Lidmaatschap en certificeringen / Afiliaciones y certificaciones



	Test method / Prüfnorm / Norme d'essai / Test methode/ Norma de ensayo	Requirements / Anforderungen / Exigences / Eisen / Requisitos	Average test results from running production / Gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion / Valeurs moyennes de la production courante / Gemiddelde meetwaarden van de lopende productie / Promedio de valores de prueba de la producción corriente					
			sentica 2.0 mm	sentica 3.0 mm	sentica acoustic	sentica ed 2.0 mm	sentica ed 3.0 mm	sentica nTx
CE conformity / CE-Konformität / CE conformité / Conform CE / Conformidad del CE	EN 14041		Manufacturer / Hersteller / Fabricant / Fabrikant / Fabricante: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim					
DoP-No. / DoP-Nr. / N° DoP	EN 14041		0016	0016	0017	0001	0001	0027
Thermal conductivity / Wärmeleitfähigkeit / Conductivité thermique / Warmte geleidend / Conductividad térmica	EN 10456	λ = 0.17 W/(m·K)	Fulfilled / Erfüllt / Remplit / Voldoet aan / Conforme					
Dynamic coefficient of friction / Gleitreibungskoeffizient / Coefficient de frottement dynamique / Glijweerstand / Resistencia al deslizamiento	EN 13893	DS	Fulfilled / Erfüllt / Remplit / Voldoet aan / Conforme					
Reaction to fire / Brandklasse / Classe de feu / Brandklasse / Clase de inflamación	EN 13501-1	Not bonded / Unverklebt / Non collé / Ongelijmd / Sin pegar	B ₁ -s1 Bonded / Verklebt / Collé / Verlijmd / Pegado		C ₁ -s1			C ₁ -s1 Bonded / Verklebt / Collé / Verlijmd / Pegado
Reaction to fire / Brandklasse / Classe de feu / Brandklasse / Clase de inflamación	EN 13501-1	Bonded on mineral subfloor / Verklebt auf mineralischem Untergrund / Collé sur support minéral / Verlijmd op minerale ondergrond / Pegado sobre fondo mineral	B ₁ -s1					C ₁ -s1
Properties acc. to EN 1817 /1816 / Eigenschaften nach EN 1817 /1816 / Propriétés selon EN 1817 /1816 / Eigenschappen naar EN 1817 /1816 / Propiedades según EN 1817 /1816								
Thickness / Dicke / Epaisseur / Dikte / Espesor	EN ISO 24346	Mean value ± 0.15 mm according to EN 1817 / Mittelwert ± 0,15 mm nach EN 1817 / Moyenne ± 0,15 mm selon EN 1817 / Gemiddelde waarde ± 0,15 mm volgens EN 1817 / Valor medio ± 0,15 mm del valor nominal EN 1817	2.0 mm	3.0 mm	–	2.0 mm	3.0 mm	2.1 mm 3.1 mm*
		Mean value with foam backing ± 0.20 mm according to EN 1816 / Mittelwert mit Schaumrücken ± 0,20 mm nach EN 1816 / Moyenne avec dos mousse ± 0,20 mm selon EN 1816 / Gemiddelde waarde met schuimrug ± 0,20 mm volgens EN 1816 / Valor medio con reverso acústico ± 0,20 mm del valor nominal EN 1816	–	–	4.0 mm	–	–	–
Dimensional stability / Maßbeständigkeit / Stabilité dimensionnelle / Maatvast / Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	± 0.4 %	± 0.2 %		± 0.3 %			
Cigarette-burn resistance / Beständigkeit gegen Zigarettenglut / Résistance aux cigarettes incandescentes / Cigaret-proof/ Resistencia a las quemaduras de cigarrillos	EN 1399	Procedure A (stubbed out) level ≥ 4, Procedure B (burning) level ≥ 3 / Verfahren A (ausgedrückt) ≥ Stufe 4, Verfahren B (brennend) ≥ Stufe 3 / Procédé A (enfoncé) ≥ niveau 4, Procédé B (en feu) ≥ niveau 3 / Methode A (gedoofd) niveau ≥ 4, Methode B (brandend) niveau ≥ 3 / Método A (expulsado) ≥ escalón 4, Método B (ardiente) ≥ escalón 3	Fulfilled / Erfüllt / Remplit / Voldoet aan / Conforme					
Flexibility / Biegsamkeit / Flexibilité / Elasticiteit / Flexibilidad	EN ISO 24344 Procedure A / Verfahren A / Procédé A / Methode A / Método A	Mandrel diameter 20 mm, no fissuring / Dorndurchmesser 20 mm, keine Rissbildung / Diamètre du mandrin 20 mm, pas de formation de fissurations / Kegelfest 20 mm, geen scheurvorming / Diámetro del punzón 20 mm, sin formación de grietas	Fulfilled / Erfüllt / Remplit / Voldoet aan / Conforme	–	Fulfilled / Erfüllt / Remplit / Voldoet aan / Conforme		–	Fulfilled / Erfüllt / Remplit / Voldoet aan / Conforme
Hardness / Härte / Dureté / Hardheid / Dureza	ISO 48-4	≥ 75 Shore A	92 Shore A		85 Shore A	95 Shore A		92 Shore A
Residual indentation / Resteindruck / Poinçonnement rémanent / Restindruk / Huella residual	EN ISO 24343	Mean value ≤ 0.15 mm at thickness < 2.5 mm / Mittelwert ≤ 0,15 mm b. Dicke < 2,5 mm Moyenne ≤ 0,15 mm si épaisseur < 2,5 mm / Gemiddelde waarde ≤ 0,15 mm niveau bij dikte < 2,5 mm / Valor medio ≤ 0,15 mm escalón con grosor < 2,5 mm	0.03 mm	–	–	0.03 mm	–	0.05 mm
		Mean value ≤ 0.25 mm at thickness ≥ 3.0 mm / Mittelwert ≤ 0,25 mm b. Dicke ≥ 3,0 mm Moyenne ≤ 0,25 mm si épaisseur ≥ 3,0 mm / Gemiddelde waarde ≤ 0,25 mm niveau bij dikte ≥ 3,0 mm / Valor medio ≤ 0,25 mm escalón con grosor ≥ 3,0 mm	–	–	–	–	0.03 mm	0.05 mm
		Mean value ≤ 0.20 mm at thickness ≥ 2.5 mm / Mittelwert ≤ 0,20 mm b. Dicke ≥ 2,5 mm Moyenne ≤ 0,20 mm si épaisseur ≥ 2,5 mm / Gemiddelde waarde ≤ 0,20 mm niveau bij dikte ≥ 2,5 mm Valor medio ≤ 0,20 mm escalón con grosor ≥ 2,5 mm	–	0.03 mm	–	–	–	–
		acoustic: Mean value ≤ 0.25 mm / acoustic: Mittelwert ≤ 0,25 mm / acoustic : Moyenne ≤ 0,25 mm / akoestisch: gemiddelde waarde ≤ 0,25 mm / acoustic: Valor medio ≤ 0,25 mm	–	–	0.2 mm	–	–	–
Abrasion resistance at 5 N load / Abriebfestigkeit bei 5 N Auflast / Résistance à l'usure pour une charge de 5 N / Restindruk Slijvastheid bij 5 N belasting / Resistencia a la abrasión con una carga de 5 N	ISO 4649 Procedure A / Verfahren A / Procédé A / Methode A / Método A	≤ 250 mm³	150 mm³	150 mm³	130 mm³			150 mm³
Colour fastness to artificial light / Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht / Essais de solidité des teintures à la lumière artificielle / Kleurechtheid bij kunstlicht / Solidez de color a la luz artificial	ISO 105-B02 Procedure 3, test conditions 6.1 a) / Verfahren 3, Prüfbedingungen 6.1 a) / Procédé 3, conditions d'essai 6.1 a) / Methode 3, test voorwaarden 6.1 a) / Método 3, condiciones de ensayo 6.1 a)	At least level 6 on the blue scale; ≥ level 3 on the grey scale / Mindestens Stufe 6 des Blaumaßstabs; ≥ Stufe 3 des Graumaßstabs / Au moins 6 sur l'échelle de bleu; ≥ niveau 3 sur l'échelle de gris / Minstens niveau 6 op de blauwschaal ≥ niveau 3 op de grijschaal / Mínimo escalón 6 de la escala de azules; ≥ escalón 3 de la escala de grises	Grey scale ≥ level 3 acc. to ISO 105-A02 / Graumaßstab ≥ Stufe 3 nach ISO 105-A02 / Échelle de gris ≥ niveau 3 selon ISO 105-A02 / Grijsschaal ≥ 3 volgens ISO 105-A02 / Escala de grises ≥ escalón 3 según ISO 105-A02 /					
Classification / Klassifizierung / Classification / Classificatie / Clasificación	EN ISO 10874	Commercial/Industrial / Gewerblich/Industriell / Commerce/Industrie / Nijverheid/Industrieel / Comercial/Industrial	34/42	34/43	33/–	34/42	34/43	2.1 mm: 34/42 3.1 mm: 34/43

* **EN** Minimum quantities required
DE Ab Mindestmenge verfügbar
FR Disponible à partir d'une quantité minimale
NL Minimum bestelhoeveelheid vereist
ES Disponible a partir de una cantidad mínima

EN 1817 : **EN** Specification for homogeneous and heterogeneous smooth elastomer floor coverings
DE Spezifikation für homogene und heterogene ebene Elastomer-Bodenbeläge
FR Spécifications des revêtements de sol homogènes et hétérogènes en caoutchouc lisse
NL Specificatie betreffende homogene en heterogene gladde elastische vloerbedekking
ES Especificación para pavimentos elastómeros planos homogéneos y heterogéneos

EN 1816 : **EN** Specification for homogeneous and heterogeneous smooth elastomer floor coverings with foam backing
DE Spezifikation für homogene und heterogene ebene Elastomer-Bodenbeläge mit Schaumstoffbeschichtung
FR Spécifications des revêtements de sol homogènes et hétérogènes en caoutchouc lisse avec semelle en mousse
NL Specificatie betreffende homogene en heterogene gladde elastische vloerbedekking met schuimonderlaag
ES Especificación para pavimentos elastómeros planos homogéneos y heterogéneos con recubrimiento de espuma

EN Colour variations due to different production batches as well as technical alterations to improve the product have to be accepted.
DE Produktionsbedingte Farbabweichungen sowie technische Veränderungen, die der Verbesserung der Produkte dienen, behalten wir uns vor.
FR Sous réserve de variations de teinte entre bains différents et de changements techniques pour l'amélioration du produit.
NL Kleur afwijkingen door verschil in productie, als wel de mogelijkheid van technische productverbetering, is voorbehouden.
ES Nos reservamos la posibilidad de diferencias de color debidas a la producción, así como modificaciones técnicas al servicio del perfeccionamiento de los productos.

	Test method / Prüfnorm / Norme d'essai / Test methode/ Norma de ensayo	Requirements / Anforderungen / Exigences / Eisen / Requisitos	Average test results from running production / Gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion / Valeurs moyennes de la production courante / Gemiddelde meetwaarden van de lopende productie / Promedio de valores de prueba de la producción corriente					
			sentica 2.0 mm	sentica 3.0 mm	sentica acoustic	sentica ed 2.0 mm	sentica ed 3.0 mm	sentica nTx
Additional technical properties / Zusätzliche technische Eigenschaften / Propriétés techniques supplémentaires / Aanvullende technische gegevens / Propiedades técnicas adicionales								
Toxicity of fire gases / Toxizität der Brandgase / Toxicité des gaz d'incendie / Toxicologisch vrij / Toxicidad de los gases del incendio	DIN 53436		Carbonisation gases are non-toxic / Frei werdende Schmelgase toxikolog. unbedenklich / Les gaz dégagés lors de feux couvants sont de nature inoffensive / Toxicologisch vrij / Carbonización de los gases toxicológicamente inofensivo					
Anti-slip properties / Rutschhemmung / Résistance au glissement / Antislip / Propiedad antideslizante	DIN EN 16165	According to DGUV 108-003 / Gemäß DGUV 108-003 / Selon DGUV 108-003 / Volgens DGUV 108-003 / Según DGUV 108-003	R 9					
Improvement in footfall sound absorption / Trittschallverbesserungsmaß / Amélioration phonique aux bruits d'impact / Contactgeluid verbetering / Buena absorción de los ruidos de impactos	ISO 10140-3		6 dB	8 dB	20 dB	6 dB	8 dB	2.1 mm: 4 dB 3.1 mm: 5 dB
Effect of chemicals / Chemikalieneinwirkung / Stabilité chimique / Inwerking van chemicaliën / Efecto de sustancias químicas	EN ISO 26987		Resistant depending on concentration and time of exposure* / Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit* / Résistant en fonction de la concentration et du temps d'action* / Bestendigheid is afhankelijk van concentratie en inwerktijd* / Resistente según concentración y duración de la acción*					
Electrical insulation properties / Elektrische Isolierfähigkeit / Faculté d'isolation électrique / Begrensd elektrisch geleidend / Propiedad aislante eléctrica	EN 1081 R1		> 10 ¹⁰ Ohm		> 10 ⁹ Ohm	-		> 10 ¹⁰ Ohm
Electrical propensity when walked upon / Elektrostatisches Verhalten beim Begehen / Propension à l'accumulation de charges électrostatique à la marche / Elektrostatisch gedrag bij lopen / Comportamiento electrostático a las pisadas	EN 1815		Antistatic, charging in case of rubber soles < 2 kV / Antistatisch, Aufladung bei Gummisohlen < 2 kV / Antistatique, charge en cas de semelles en caoutchouc < 2 kV / Antistatisch, oplading bij rubber zolen < 2 kV / Antiestático, carga con suelas de goma < 2 kV			-	-	Antistatic, charging in case of rubber soles < 2 kV / Antistatisch, Aufladung bei Gummisohlen < 2 kV / Antistatique, charge en cas de semelles en caoutchouc < 2 kV / Antistatique, charge en cas de semelles en caoutchouc < 2 kV / Antistatisch, oplading bij rubber zolen < 2 kV / Antiestático, carga con suelas de goma < 2 kV
Effect of a castor chair / Stuhlrollenversuch / L'action d'une chaise à roulettes / Rolstoel vast / Ensayo con silla de ruedas	EN ISO 4918		Suitable if castor wheels, type W, according to EN 12529 are used / Geeignet bei Verwendung von Stuhlrollen, Typ W, nach EN 12529 / Convient aux sièges à roulettes, type W, conformes à la norme EN 12529 / Rolstoel vast, type W, volgens EN 12529 / Apto para ruedas de silla, tipo W, según EN 12529					
Underfloor heating / Fußbodenheizung / Chauffage au sol / Vloerverwarming / Calefacción por suelo radiante	EN 1264-2		Suitable, max. 35°C / Geeignet, max. 35°C/Convient, max. 35°C / Geschikt, max. 35 °C / Adecuado, max. 35°C					

* **EN** In case of increased impact of oils, greases, acids, alkalis and other aggressive chemicals please contact us.
DE Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.
FR En cas d'action intensive d'huiles, de graisses, d'acides, de bases et d'autres produits chimique agressifs, veuillez nous contacter.
NL Bij sterke inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën, neem contact met ons op.
ES En caso de fuerte incidencia de aceites, grasas, ácidos, lejías y otras sustancias químicas agresivas, debe consultarse previamente.

noraplan® **sentica ED**

	Test method / Prüfnorm / Norme d'essai / Test methode / Norma de ensayo /	Requirements / Anforderungen / Exigences / Eisen / Requisitos	Average test results from running production / Gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion / Valeurs moyennes de la production courante / Gemiddelde meetwaarden van de lopende productie / Promedio de valores de prueba de la producción corriente	
			sentica ed 2.0 mm	sentica ed 3.0 mm
Electrical behaviour* / Elektrische Messwerte* / Valeurs de mesures électriques* / Elektrische meetwaarden* / Valores de medición eléctrica*				
Resistance to EPA ground / Widerstand zu EPA Erde bzw. gegen Schutzerde / Résistance à la terre EPA / Weerstand bij EPA aarde / Resistencia a tierra EPA resp. resistencia a tierra de protección	ESD STM 7.1 IEC 61340-4-1	Measuring the installed floor at 23 °C (± 2 °C) and ≥ 25 % r.h. / Im verlegten Zustand bei 23 °C (± 2 °C) und ≥ 25 % r.F. / Sols finis, mesurés aux conditions d'environm. de 23 °C (± 2 °C) et ≥ 25 % d'hum. rel. / In gelegde toestand met omgevingsvoorwaarden van 23 °C relatieve luchtvochtigheid (± 2 °C) en ≥ 25 % r.h. / En estado instalado a 23 °C (± 2 °C) y ≥ 25 % humedad atm. rel.	← 10 ⁶ – 9 x 10 ⁷ Ohm →	
		Measuring the installed floor at 23 °C (± 2 °C) and < 25 % r.h., installed on an appropriate subfloor build up / Im verlegten Zustand bei 23 °C (± 2 °C) und < 25 % r.F. und geeignetem Systemaufbau / Sols finis, mesurés aux conditions d'environm. de 23 °C (± 2 °C) et < 25 % d'hum. rel. et construction de support adéquat / in gelegde toestand met omgevingsvoorwaarden van 23 °C (± 2 °C) en < 25 % r.h., relatieve luchtvochtigheid en geïnstalleerd op een correcte verhoogde vloer / En estado instalado a 23 °C (± 2 °C) y < 25 % humedad atm. rel. y montaje adecuado	← 10 ⁶ – 10 ⁹ Ohm** →	
Operator system – Resistance to ground / Erdableitwiderstand bzw. Widerstand zu EPA Erde / Résistance à la terre EPA / Geleidings weerstand / Resistencia a tierra EPA	ESD STM 97.1 IEC 61340-4-5	For the system floor/conductive footwear (R < 5 x 10 ⁶ Ohm) measuring the installed floor at 23 °C (± 2 °C) and ≥ 25 % r.h. / Für das System Fußboden/leitfähiges Schuhwerk (R < 5 x 10 ⁶ Ohm) im verlegten Zustand bei 23 °C (± 2 °C) und ≥ 25 % r.F. / Pour le système de revêtement de sol / de chaussures conductrices (R < 5 x 10 ⁶ Ohm) Sols finis, mesurés aux conditions d'environm. de 23 °C (± 2 °C) et ≥ 25 % d'hum. rel. / Voor verhoogde vloeren/elektrisch geleidende schoenen (R < 5 x 10 ⁶ Ohm) in gelegde toestand met omgevingsvoorwaarden van 23 °C (± 2 °C) en ≥ 25 % relatieve luchtvochtigheid / Para el suelo/calzado conductivo (R < 5 x 10 ⁶ Ohm) En estado instalado a 23 °C (± 2 °C) y ≥ 25 % humedad atm. rel.	← ≤ 3.5 x 10 ⁷ Ohm →	
Body voltage generation / Aufladungsspannung Aufladbarkeit / Génération de charge / Opladingsspanning / Tensión de carga /	ESD STM 97.2 IEC 61340-4-5	Tested with defined conductive footwear at 23 °C and 12 % r.h. / Getestet mit definiertem ESD-Schuhwerk bei 23 °C und 12 % r.F. / Testé avec chaussures conductrices définies aux conditions d'environnement de 23 °C et 12 % d'hum. rel. / Getest met gedefinieerd ESD-schoeisel met omgevingsvoorwaarden van 23 °C en 12 % relatieve luchtvochtigheid. / Ensayado con calzado definido ESD a 23 °C y 12 % humedad atm. rel.	← < 10 V →	
Resistance to earth / Erdableitwiderstand / Résistance à la terre / Geleidings weerstand / Resistencia a tierra	EN 1081		← 10 ⁶ – 9 x 10 ⁷ Ohm →	
Insulation resistance / Isolationswiderstand / Résistance d'isolation / Isolatie weerstand / Resistencia del aislamiento	VDE 0100-600		≥ 5 x 10 ⁴ Ohm	≥ 1 x 10 ⁵ Ohm

noraplan® **sentica nTx**

	Test method / Prüfnorm / Norme d'essai / Test methode / Norma de ensayo /	Requirements / Anforderungen / Exigences / Eisen / Requisitos	Average test results from running production / Gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion / Valeurs moyennes de la production courante / Gemiddelde meetwaarden van de lopende productie / Promedio de valores de prueba de la producción corriente
			sentica nTx
Fire behaviour/smoke behaviour / Brand-/Rauchverhalten / Comportement au feu/à la fumée / Brandgedrag/ rookgedrag / Comportamiento frente al humo/fuego			
Fire behaviour / Brandverhalten / Comportement au feu / Brandgedrag / Comportamiento con respecto al fuego	EN 13501-1		C _s -s1, Bonded / Verklebt / Collé / Verlijmd / Pegado
	EN 45545	Hazard Level / Gefährdungsstufen / Degrés de risque / Risiconiveaus / Niveles de riesgo (nivel de peligro)	HL1***
Fire behaviour / Brandverhalten / Comportement au feu / Brandgedrag / Comportamiento con respecto al fuego	ASTM E-648 / ISO 9239-1	Federal Railroad Administration	Class 1 (≥ 0.50 W/cm²)*** / Klasse 1 (≥ 0,50 W/cm²)*** / Classe 1 (≥ 0.50 W/cm²)*** / Klasse 1 (≥ 0.50 W/cm²)*** / Clase 1 (≥ 0.50 W/cm²)***
Smoke density / Rauchdichte / Indice d'opacité / Rookdichtheid / Densidad de humo	ASTM E-662		After 1.5 minutes < 100, after 4 minutes < 200*** / Nach 1,5 Minuten < 100, nach 4 Minuten < 200*** / Après 1,5 minutes < 100, après 4 minutes < 200*** / Na 1.5 minuten < 100, na 4 minuten < 200*** / Tras 1,5 minutos < 100, tras 4 minutos < 200***
Toxicity of fire gases / Toxizität der Brandgase / Toxicité des gaz d'incendie / Toxiteit van brandgassen / Toxicidad de los gases del incendio	DIN 53436		Carbonisation gases are non-toxic / Frei werdende Schwegase toxikolog. unbedenklich / Les gaz dégagés lors de feux couvants sont de nature inoffensive / Toxicologisch vrij / Carbonización de los gases toxicológicamente inofensivo
Adhesive characteristics / Eigenschaften des Klebstoffs / Propriétés de la colle / Lijmeigenschappen / Propiedades del adhesivo			
Description / Beschreibung / Description / Beschrijving / Descripción			Pressure-sensitive hot melt adhesive / Schmelzklebstoff / Colle termofusibile / Drukgevoelige smeltlijm / Pegamento termofusible
Softening range / Erweichungsbereich / Intervalle de ramollissement / Verwekingsbereik / Gama de ablandamiento			Approx. 122-134 °C / Ca. 122-134 °C / 122-134 °C env. / Aprox. 122-134 °C
VOC / COV			0 %

* **EN** If installed electrically dissipative and conductive in conformity with our installation instruction and according to the recommendations of the adhesive manufacturer.
The used adhesive has to have a permanent resistance of R < 3 x 10⁶ Ohm according to EN ISO 22637.

DE Die angegebenen Werte gelten bei Verlegung gemäß unserer Empfehlungen für elektrostatisch ableitende bzw. elektrostatisch leitfähige Bodenbeläge und unter Berücksichtigung der Angaben der Klebstoffhersteller. Der eingesetzte Klebstoff muss nach EN ISO 22637 dauerhaft einen Widerstand von R < 3 x 10⁶ Ohm erfüllen.

FR Les valeurs indiquées sont valables pour les installations suivantes selon nos recommandations de pose pour des revêtements de sol dissipateurs resp. conducteurs et en respectant les indications des fabricants de la colle. La colle utilisée doit répondre en permanence à l'exigence R < 3 x 10⁶ Ohm selon EN ISO 22637.

NL De aangegeven waarden gelden bij het op ons aangegeven wijze van installatie van elektrisch geleidende vloeren, begrensd elektrisch geleidende vloerbedekkingen, met inachtneming de aanwijzingen van de lijmfabrikant. De gebruikte lijm moet een permanente weerstand van R < 3 x 10⁶ Ohm volgens EN ISO 22637 kunnen hebben.

ES Los valores indicados son válidos para la instalación según nuestras recomendaciones para pavimentos disipativos electrostáticos y conductivos electrostáticos, así como observando las instrucciones del fabricante del pegamento. El pegamento utilizado debe cumplir de forma duradera una resistencia de R < 3 x 10⁶ Ohm según EN ISO 22637.

** **EN** If extremely low humidity values (< 25 % relative air humidity (= r.h.)) are expected for a longer period, please contact nora systems GmbH, Technical Service, for advice.
DE Bei zu erwartenden länger andauernden extrem niedrigen Luftfeuchtigkeitswerten (< 25 % r.F.) bitte Rücksprache mit nora systems GmbH, Anwendungstechnik, halten.
FR En cas d'une humidité d'air extrêmement basse (< 25 % d'hum. rel.) veuillez nous contacter.
NL Bij langer durende extreem lage luchtvochtigheid (< 25 % relatieve luchtvochtigheid) neem contact op met de technische dienst van nora systems GmbH, voor advies.
ES En caso de valores de humedad atmosférica extremadamente bajos que son de esperar durante largo tiempo (< 25 % humedad atm. rel.) rogamos consultar a nora systems GmbH.

*** **EN** Tested and certificated by an independent testing institute.
DE Geprüft/zertifiziert von unabhängigem Prüfinstitut.
FR Contrôle et certification réalisés par des instituts indépendants.
NL Getest en gecertificeerd door een onafhankelijk testinstituut.
ES Probado/certificado por un instituto de pruebas independiente.

EN

Because of different compositions slight colour variations between the noraplan® standard and special products cannot be avoided. Please ask for colour samples of the requested noraplan® product. The particulars contained in this sample card are intended to provide information on the products presented and do not involve warranty of any qualities or application options. In the case of unusual conditions of use and stresses (extreme light incidence, UV irradiation, exposure to chemical substances or other aggressive agents) please consult us. If you wish to conduct your own tests, we shall be pleased to supply you with samples on request.

Errors as well as misprints and changes reserved. No guarantee is given for the accuracy and completeness of the information. This document is not a contractual offer and only serves to provide non-binding information.

DE

Aufgrund unterschiedlicher Mischungen sind geringfügige Farbunterschiede zwischen den noraplan® Standard- und Spezialprodukten nicht zu vermeiden. Bitte fordern Sie Farb-Einzelmuster von dem gewünschten noraplan® Produkt bei uns an. Die in dieser Musterkarte enthaltenen Angaben dienen zur Information über die vorgestellten Produkte. Eine Zusicherung von bestimmten Eigenschaften oder Verwendungsmöglichkeiten ist damit nicht verbunden. Bei außergewöhnlichen Einsatzbedingungen und Beanspruchungen (extremer Lichteinfall, UV-Bestrahlung, Einwirkung chemischer Substanzen oder anderer aggressiver Medien) bitten wir um Rücksprache. Zur Durchführung eigener Tests stellen wir Ihnen auf Anforderung auch gerne Warenproben zur Verfügung.

Irrtümer sowie Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument stellt kein vertragliches Angebot dar und dient lediglich der unverbindlichen Information.

FR

En raison de différentes compositions de mélanges, de petites différences de couleurs ne peuvent être exclues entre les produits noraplan® standard et spéciales. Demandez des échantillons de coloris du produit noraplan® souhaité. Les indications de la carte d'échantillons relatives aux produits présentés sont fournies à titre d'information. Elles ne garantissent aucune caractéristique ou possibilité d'utilisation précises. En présence de conditions d'utilisation et de sollicitations inhabituelles (incidence lumineuse extrême, rayonnement U.V., influence de substances chimiques ou d'autres agents agressifs), veuillez nous contacter. Sur demande, pour la réalisation de vos propres essais, nous mettons volontiers des échantillons de produits à votre disposition.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression ou de modifications. Aucune garantie ne peut être donnée pour l'exactitude et l'exhaustivité des informations. Ce document ne constitue pas une offre contractuelle et sert uniquement à fournir des informations non contractuelles.

NL

Vanwege de verschillende samenstellingen kunnen kleine kleurafwijkingen tussen de noraplan® standaard en speciale producten niet worden vermeden. Vraag naar kleurstenen van het gewenste noraplan® product. De gegevens op deze stenenkaart dienen ter informatie over de gepresenteerde producten en houden geen garantie in voor eigenschappen of toepassingsmogelijkheden. In geval van ongebruikelijke gebruiksomstandigheden en belastingen (extreme lichtinval, UV-straling, blootstelling aan chemische stoffen of andere agressieve stoffen) gelieve ons te raadplegen. Als u uw eigen tests wilt uitvoeren, leveren wij u op verzoek graag monsters.

Onder voorbehoud van onjuistheden, drukfouten en wijzigingen. Ten aanzien van de nauwkeurigheid en/of volledigheid van de informatie wordt geen enkele garantie gegeven. Dit document is geen contractueel aanbod en dient uitsluitend voor het verstrekken van niet-bindende informatie.

ES

A causa de las diferentes mezclas, no pueden evitarse ligeras variaciones de color entre los productos noraplan® estándar y especiales. Solicita por favor muestras de color individuales del producto noraplan® que desees. Los datos contenidos en este muestrario se ofrecen con el fin de informar sobre los productos presentados. No van ligados a ninguna garantía en relación con determinadas propiedades o condiciones de uso. Rogamos consultar con nuestro equipo comercial en caso de que se vayan a dar condiciones de uso atípicas (exposición extrema a la luz, irradiación con UV, actuación de sustancias químicas o de otros medios agresivos). Estaremos encantados de facilitar muestras de este producto.

Nos reservamos los errores de impresión y los cambios. No se otorga ninguna garantía por la precisión e integridad de la información. Este documento no es una oferta contractual y su única finalidad es proporcionar información no vinculante.

Published by

nora systems GmbH
Höhnerweg 2-4
69469 Weinheim | Germany
www.nora.com

02/2025